



Dyna-FormTM Mercury Fire Evac

Dyna-Form[®] Mercury Fire Evacuation -madrassen har utformats för att säkerställa att alla patienter, i händelse av en brand som inträffar på sjukhuset, har ett evakueringsystem inom räckhåll. Med en ständigt växande och åldrande befolkning blir det allt svårare att veta hur många sängbundna patienter det finns på sjukhuset vid ett och samma tillfälle, och därför är det lika omöjligt att veta om det finns tillräckligt med brandevakueringsystem tillgängliga. Madrassen **Dyna-Form[®] Mercury Fire Evacuation** är utformad tillsammans med NHS Innovation i samarbete med ett tvärvetenskapligt team av brandmän och specialister inom vävnadsviabilitet, infektionskontroll och manuell hantering, och madrassens alla viktiga fördelar används tillsammans med ett mycket effektivt brandevakueringsystem.

Egenskaper

Profilerat skum (i två olika storlekar)

Bas och sidväggar av högkvalitativt CME-skum

Stretchigt, ångpermeabelt tyg (impregnerat med svampdödandemedel)

Högfrekvenssvetsat överdrag

Härdad PU bas

Helt utbytbara delar

Fördelar

1a smalare profilerat skum för hälar och 1b bredare profilerat skum sakralt

Underlättar patientförflyttning vid evakuering

Minskar skjuv- och friktionskrafter, samtidigt som det är infektionsförebyggande

Förhindrar att vätska tränger in och hjälper dekontamineringsprocesser (kan tvättas i upp till 95°C)

Ger en robust skyddande yta mot hydrolys / genomslag

Leder till kostnadsbesparingar

Tekniska Specifikationer

Riskkategori	Hög risk
Viktgräns	254kg
Garanti	8 år skum / 4 år överdrag
Produktkod madrass	MAT0119975 (Längd) 200cm x (Bredd) 80cm x (Höjd) 15cm MAT0119974 (Längd) 200cm x (Bredd) 85cm x (Höjd) 15cm MAT0119973 (Längd) 200cm x (Bredd) 90cm x (Höjd) 15cm MAT0119972 (Längd) 200cm x (Bredd) 105cm x (Höjd) 15cm MAT0119971 (Längd) 200cm x (Bredd) 120cm x (Höjd) 15cm
Produktkod överdrag	CVR3310001 (Längd) 200cm x (Bredd) 80cm x (Höjd) 15cm CVR3310002 (Längd) 200cm x (Bredd) 85 cm x (Höjd) 15cm CVR3310003 (Längd) 200cm x (Bredd) 90cm x (Höjd) 15cm CVR3310004 (Längd) 200cm x (Bredd) 105cm x (Höjd) 15cm CVR3310005 (Längd) 200cm x (Bredd) 120cm x (Höjd) 15cm
Skum densitet	Blå 38-40kg/m ³ , Nominell hårdhet (200 Newton) Rosa 38-40kg/m ³ , Nominell hårdhet 120 Newton
Fatigue klass	Väldigt hög
Brandskydd	BS7177: 2008 (Spjålsång 5 komposit)
Vikt	13kg
Färg	Blå
Kompatibel med hypokloritlösning	1 000 ppm utspädd eller 0,1 % (eller ska användas tillsammans med lokala riktlinjer för infektionskontroll)