



Dyna-FormTM Mercury Fire Evac

Dyna-Form[®] Mercury Fire Evacuation -madrassen har utformats för att säkerställa att alla patienter, i händelse av en brand som inträffar på sjukhuset, har ett evakueringsystem inom räckhåll. Med en ständigt växande och åldrande befolkning blir det allt svårare att veta hur många sängbundna patienter det finns på sjukhuset vid ett och samma tillfälle, och därför är det lika omöjligt att veta om det finns tillräckligt med brandevakueringsystem tillgängliga. Madrassen **Dyna-Form[®] Mercury Fire Evacuation** är utformad tillsammans med NHS Innovation i samarbete med ett tvärvetenskapligt team av brandmän och specialister inom vävnadsviabilitet, infektionskontroll och manuell hantering, och madrassens alla viktiga fördelar används tillsammans med ett mycket effektivt brandevakueringsystem.

Egenskaper

Fördelar

1a 1b	Profilerat skum (i två olika storlekar)	1a smalare profilerat skum för hälar och 1b bredare profilerat skum sakralt
2	Bas och sidväggar av högkvalitativt CME-skum	Underlättar patientförflyttning vid evakuering
3	Stretchigt, ångpermeabelt tyg (impregnerat med svampdödandemedel)	Minskar skjuv- och friktionskrafter, samtidigt som det är infektionsförebyggande
4	Högfrekvenssvetsat överdrag	Förhindrar att vätska tränger in och hjälper dekontamineringsprocesser (kan tvättas i upp till 95°C)
5	Härdad PU bas	Ger en robust skyddande yta mot hydrolys / genomslag
6	Helt utbytbara delar	Leder till kostnadsbesparingar

Tekniska Specifikationer

Riskkategori	Hög risk
Viktgräns	254kg
Garanti	8 år skum / 4 år överdrag
Produktkod madrass	MAT06004901 (Längd) 200cm x (Bredd) 80cm x (Höjd) 15cm MAT06004903 (Längd) 200cm x (Bredd) 85cm x (Höjd) 15cm MAT06004670 (Längd) 200cm x (Bredd) 90cm x (Höjd) 15cm Olika storlekar finns tillgängliga på begäran
Produktkod överdrag	CVR06004902 (Längd) 200cm x (Bredd) 80cm x (Höjd) 15cm CVR06001431 (Längd) 200cm x (Bredd) 85 cm x (Höjd) 15cm CVR06004686 (Längd) 200cm x (Bredd) 90cm x (Höjd) 15cm Olika storlekar finns tillgängliga på begäran
Skum densitet	Blå 38-40kg/m ³ , Nominell hårdhet (200 Newton) Rosa 38-40kg/m ³ , Nominell hårdhet 120 Newton
Fatigue klass	Väldigt hög
Brandskydd	BS7177: 2008 (Själsläng 5 komposit)
Vikt	13kg
Färg	Blå
Kompatibel med hypokloritlösning	1 000 ppm utspädd eller 0,1 % (eller ska användas tillsammans med lokala riktlinjer för infektionskontroll)