



QUATTRO[®] plus

Technische Specificaties

Pomp

Breedte	346mm
Hoogte	258mm
Diepte	156mm
Gewicht	4.0kg
Cycle tijd	16 mins

MATRAS

Lengte*	1950mm
Breedte*	880mm
Diepte	180mm
Gewicht	9.4kg
Materiaal binnenkant	PU luchtcellen
Materiaal hoes	PU gecoat stretch nylon
Aantal cellen	30
Max. gebruikers gewicht	250kg
Min. gebruikers gewicht	Geen

*standaard maat

Het Quattro® Plus matras is geschikt voor alle soorten patiënten en combineert een aantal unieke eigenschappen zoals; de actieve 1-in-4-celcyclus met TISSUEgard, Ortho-Differentiële Support en een multistretch-hoes om zorgvragers, met een risico op of met bestaande decubitus, te ontlasten.

De actieve 1-in-4 celcyclus ondersteunt te allen tijde 75% van het lichaam van de patiënt. Dit gebeurt op groepen van drie opgeblazen cellen, terwijl de vierde cel voldoende leegloopt om de druk te herverdelen en weefselherstel te bespoedigen. Daarnaast is het 1-4 systeem comfortabeler voor de patient en zijn zij zich minder bewust van de bewegingen in het ondersteuningsoppervlak.

De gepatenteerde Tissueguard aircel technologie zorgt voor het gedeeltelijk inzakken en omsluiten van de patiënt in het ondersteuningsvlak van het matras, waardoor druk en schuifkrachten worden gereduceerd.

Ortho-Differential Support (ODS) zorgt voor een stevigere buitenrand van het matras voor eenvoudigere transfers en extra ondersteuning voor de patiënt. Dit geheel zorgt voor meer omsluiting waar dit nodig is.