



QUATTRO PLUS NEXUS

Quattro Plus Nexus är en dynamisk madrass, som bygger på Quattro-seriens högkvalitativa trycksårspåbyggande system, med en förmånlig prisbild. Ett högkvalitativt system med kostnadseffektiva funktioner.

Med Quattro Plus Nexus, blir den välbeprövade 1-av-4 cellteknologin tillgänglig för fler patienter i flera vårdmiljöer.

Quattro Plus Nexus har både växlande luftflöde och konstant lågt tryck, som ger förebyggande och behandlande tryckavlastning till patienter med mycket hög risk att drabbas av, eller redan har trycksår kategori 1 till och med 4.

Quattro Plus Nexus egenskaper

- **TVÅ BEHANDLINGSLÄGEN**
ACTIVE MODE för aktiv behandling med 1-av-4 växlande tryck
LÅGE MED KONTINUERLIGT LÅGT TRYCK för reaktiv behandling
- **CELL-ON-CELL DESIGN** ger patienten stöd och stabilitet under hela cellcykeln
- **COMFORT CONTROL** kan justeras i båda behandlingslägena för ökad bekvämlighet och compliance
- **AUTOsupport™** justerar automatiskt trycket i varje cell under hela cykeln så att stöd, position och behandling bibehålls på optimala nivåer
- **AUTOLOCK** funktionen förhindrar oavsiktlig knapptryckning
- **220 KG** max viktgräns för patient
- **PHASE FLOW™** Pumpen arbetar endast då det behövs, vilket minskar energiförbrukningen, buller och förlänger livslängden
- **LJUD OCH VISUELLA SIGNALER** indikerar aktuell driftstatus/feltillstånd
- **HLR FUNKTION** för enkel och snabb lufttömning för HLR-procedurer
- **TRANSPORT FUNKTIONEN** ger stöd till patienten upp till 12 timmar i urkopplat läge
- **MULTI-STRETCH ÖVERDRAGET** är vattentätt och fuktånggenomsläppligt med svetsade sömmar och kan tas av för tvätt
- **MODULÄR KONSTRUKTION** möjliggör enkel reparation/service på plats och korta driftstopp

QUATTRO PLUS NEXUS TEKNISKA DATA

Madrass	
Riskkategori	Mycket hög risk Sårkategori 1 - 4
Längd	195/205 cm
Bredd	80/85/90 cm
Höjd	18 cm
Vikt	10 kg
Madrasskonstruktion	Bas: Vävd nylon 940 DTEX, PU-belagd på båda sidor Celler: TPU-film
Överdrag	PU-belagd stretchnylon
Antal celler	22 celler, 195 cm/ 23 celler, 205 cm
Maximal brukarvikt	220 kg
Minsta brukarvikt	Ingen
Garanti	2 år, förväntad livslängd 5 år
Brandskydd	BS 7177 Crib 5 testmetod BS 6807
Rengöring	Systemet är helt tvättbart i maskintvätt i max. 73°C, torktumlas i låg värme. Vid behov rekommenderas en 1 000 ppm (0,1 %) natriumhypokloritlösning.

Madrasspump	
Bredd	346 mm
Höjd	258 mm
Djup	156 mm
Vikt	4.0 kg
Funktionssätt	1-av-4 alternerande celler (aktiv terapi) eller Kontinuerligt lågt tryck (reaktiv terapi)
Alternerande cykeltid	16 minuter
Skyddsklass	IP21
Längd på nätkabel	5 m
Elförsörjning	230V ~ 50/60Hz
Nominell inmatning	9.4VA
Säkringsklass	T500mA 250V HRC (keramik) 5 x 20 mm
Ljudnivå	33.5 dB (A)