

# RisePorto450™

SystemRoMedic™

SWL  
205 kg



## Säkra och flexibla lyftlösningar för alla miljöer och situationer

RisePorto450 är en bärbar taklyftsmotor med ovanligt små yttre mått och extremt låg vikt. Samtidigt är den både stark och säker och erbjuder trygga, bekväma och individuellt anpassade lyftlösningar för alla situationer och för brukare som väger upp till 205 kg. RisePorto450 kan användas med alla sorters skensystem, i alla miljöer och typer av rum. Lyftmotorn är också enkel att flytta mellan olika skensystem och rum. Detta ger en hög nyttjandegrad, vilket i sin tur förebygger manuella lyft och arbetsrelaterade skador och olyckor. RisePorto450 är en modern och stilig taklyftsmotor som erbjuder säkra och flexibla lyftlösningar som kännetecknas av prestanda, enkelhet och komfort. Den bidrar också till skapandet av professionella och funktionella vårdmiljöer med en mänsklig och harmonisk atmosfär.



 handicare

## PRODUKTSPECIFIKATION

Art. nr.	Produkt	Beskrivning
50200015	RisePorto450	Komplett med handkontroll och laddare, SWL 205 kg

Åkvagn beställs separat.

## TILLBEHÖR

Art. nr.	Produkt	Beskrivning
50200014	Trolley 360 RisePorto	Vridbar åkvagn (360°) för RisePorto
50200004	Room transfer strap	Lyftband för rum-till-rum-förflyttning, 300 mm
70200021	Room transfer strap	Lyftband för rum-till-rum-förflyttning, 700 mm
70200022	Room transfer strap	Lyftband för rum-till-rum-förflyttning, 800 mm
70200023	Room transfer strap	Lyftband för rum-till-rum-förflyttning, 900 mm
70200024	Room transfer strap	Lyftband för rum-till-rum-förflyttning, 1000 mm
50200017	Handle for mounting	Monteringshandtag, 750 mm
70200053	Lift strap extension	Förlängningsband, 370 mm
70200054	Lift strap extension	Förlängningsband, 570 mm
70200055	Lift strap extension	Förlängningsband, 670 mm
70200056	Lift strap extension	Förlängningsband, 770 mm
70200057	Lift strap extension	Förlängningsband, 870 mm
70200058	Lift strap extension	Förlängningsband, 970 mm
70200048	Software for diagnostics	Mjukvara för diagnostik, USB-minne och kabel

## TEKNISK INFORMATION

Safe working load, RisePorto450:	205 kg
Material, chassi:	Aluminium
Material, kåpa:	Flamsäker ABS-plast
Material, lyftbygel:	Aluminium
Mått, längd x bredd x höjd:	288 x 152 x 153 mm
Inbyggnadshöjd:	270 mm
Vikt:	5,8 kg
Förflyttning längs skenan:	Manuell
Lyftbygel:	Integrerad, hopfällbar
Lyftbygel, bredd:	458 mm
Handkontroll:	Elektrisk, 4 knappar
Lyftintervall:	1700 mm
Lyfthastighet, utan belastning:	30 mm per sek
Lyfthastighet, med belastning:	18-23 mm per sek
Ljudnivå, med belastning:	57 dB(A)
Nödsänkning:	Elektrisk och manuell
Nödstop:	Manuell
Batteri:	NiMH 26,4V 2,7 Ah
Skyddsklass, lyftmotor:	IPX3
Skyddsklass, handkontroll:	IPX4



RisePorto450 uppfyller kraven för klass 1-produkter i det Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.



**Trolley 360 RisePorto**  
Åkvagnen gör det möjligt för lyftmotor att snurra runt under användning vilket effektivt förhindrar vridning av lyftbandet.

### Handle for mounting

Ett monteringshandtag som underlättar montering och nedtagning av lyftmotorn och som gör det enkelt att flytta RisePorto mellan olika skensystem och rum.

Besök [www.handicare.se](http://www.handicare.se) för mer information.



**handicare**

Maskinvägen 17,  
972 54 Luleå  
Tel: 08-557 62 200  
Fax: 08-557 62 299  
[www.handicare.se](http://www.handicare.se)  
[info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.

**Överflyttning**, mellan två enheter. **Positionering**, inom samma enhet.

**Stöd**, vid mobilisering. **Lyft**, manuella och mekaniska.